FICHA TECNICA

Desoxidante

DESCRIPCION

Producto a base de ácidos, detergente y solvente, formulado para quitar la herrumbre de los materiales sujeto a la formación de óxido. Desoxida, limpia, desengrasa y fosfatiza superficies metálicas como hierro, acero, cobre, zinc y aluminio

USOS

Se utiliza en talleres e industrias para quitar la herrumbre de piezas metálicas como pernos, tuercas, engranajes. Penetra y quita la herrumbre de piezas que son inaccesibles por medios mecánicos.

Tiene uso en cualquier aplicación industrial, donde se necesite limpiar un metal con facilidad y es muy eficiente en el preacabado de metales para carrocerías, chasis, piezas mecánicas, etc.

Propiedades Físico Químicas

- Aspecto : Liquido limpio y trasparente
- Olor : Aromático dulce
- Dilución : Producto listo para utilizar
- Inflamabilidad : No inflamable
- Solubilidad : Total en agua fría o en agua caliente
- Peso específico : 1.13 - 1.14
- Formulación tenso activos : Base ácido fosfórico, ácido sulfúrico, solvente y agentes

Unidad de venta

Desoxidante 1 lt

SEGURIDAD

Desoxidante es un producto corrosivo, por lo cual se recomienda utilizar guantes de goma, lentes de seguridad y ropa protectora. Aplicar en áreas ventiladas

Aplicación

Quite la herrumbre gruesa con un cepillo metálico, y las grasas con un agente desengrasador antes de aplicar el desoxidante.

Puede aplicar el desoxidante por inmersión, con brocha en las piezas que se van a preparar para ser pintadas, posteriormente lave las piezas con agua caliente y deja secar antes de aplicar el desoxidante.

El tiempo de inmersión de una pieza puede ser 30 minutos, posteriormente enjuague con agua caliente.

En la aplicación con brocha debe dejar que el producto penetre por 20 o 30 minutos.

Estabilidad de Almacenamiento: Almacenar en lugares bien ventilados, secos y fríos. Mantener envases cerrados